

MESURES sur la COQUE

	[m]		[m]
Lt	21,43	Fb1	1,56
La	25,68	Fb2	1,21
B	5,07	P1	1,18
Fa	2,20	P2	1,53
Fp	2,65	P3	1,13
Bl	4,96	P4	0,73

MESURES du GREEMENT

	[m]		[m]
I	21,50	Ef	
J	11,10	mP	12,75
Lp		mE	6,20
HLU		mEs	
HLP		mF	
P	20,05	mEf	
E	7,58	Dm	
Es		Hm	
F		Ht	

SURFACE DES VOILES

Triangle avant Spo [m2]	190,920
Triangle avant Spa [m2]	119,325
Grande voile [m2]	75,990
Flèche de GV [m2]	
Misaine [m2]	
Artimon [m2]	39,525
Voile d'étai [m2]	
Surface voile (Spv) [m2]	256,319
Elancement voileure (Sf)	0,859

VALEURS CALCULEES & COEFFICIENTS

Longueur jauge (Ls) [m]	17,550
Creux moyen (Pmc)	1,033
Creux de Jauge (Ps)	3,139
Bau de jauge (Bj)	5,037
Gréement (Ca)	0,770
Classe (Cb)	0,000
Ancienneté (Pe)	-0,049
Equipement (Pv)	-0,040
Carène (Pp)	0,897
Correction (Cc)	0,900
Authenticité (Co)	0,973

EQUIPEMENTS (Pv)

Dérive :	mobile	
	avec gouvernail	
	modifié (bulbe et lest)	
Safran :	modifié	
Ligne d'arbre:	absente	
	en position axiale	x
	en position latérale	
	2 lignes d'arbre	
Hélice :	pâles repliables/orientables	
	à 2 pâles fixes	
	à 3 (ou plus) pâles fixes	x
Mât:	en bois	x
	en alliage	
Bôme:	en bois	x
	en alliage	
	en matériau composite	
Espars:	en bois	x
	en alliage	
	en matériau composite	
Etai:	creux avec simple gorge	
	creux avec double gorge	
Enrouleur:	de foc, actif	
	de foc, inactif mais à poste	
	emmagasineur volant	
Winch:	absent, avec Ls < 8m	
	absent, avec Ls > 8m	
	self tailing	x
Intérieur:	absence d'emménagement	
Superstructure:	avec matériaux composites	
	avec composite pour Classic IOR	
Coque:	avec matériaux composites	
	avec composite pour Classic IOR	

CONFIGURATION DE REFERENCE (Pv)

Utilisation en régate de winchs assistés	
Utilisation de spinnaker	x
Utilisation de foc ballon	
Voiles fabriquées avec des laizes et matériaux peu extensibles	GV avant
Voile en coton	GV avant
Coupes différentes de celles utilisées à l'époque du lancement	GV avant
Utilisation de voile de portant avec point de drisse plus haut qu'à l'origine	



ASSOCIATION FRANÇAISE DES YACHTS DE TRADITION
AFYT

CERTIFICAT DE JAUGE CIM 2026

Date et heure d'émission : 10/9/26 0:00

N° de certificat : **FA 038**

HYGIE

Classe de référence : **Epoque Bermudien**

Architecte : **Daniel Severi**
Constructeur : **Le Marchand**

Classe originale :
Année de concept : **1929**
Année de lancement : **1930**
Année de gréement : si configuration Ca modifiée
Gréement : **Ketch bermudien**

Pavillon : **Français**
Immatriculation : **Cannes**
Club : **YC de Cannes**

Longueur totale (La) [m] : **25,68**
Bau (B) [m] : **5,07**
Tirant d'eau TE [m] : **3**

Rating :	7,3140
APM s/mille :	182,7
TCF :	0,9019

Validation de l'Association Nationale : **Roger Gilbert**
Mesures effectuées par : Renaud Godard (n°: 0932172N)
Date mesure : 01/06/2005
Lieu de la mesure : Saint-Tropez