

MESURES sur la COQUE

	[m]		[m]
Lt	14,65	Fb1	0,88
La	14,65	Fb2	0,83
B	2,50	P1	0,49
Fa	2,53	P2	0,81
Fp	2,99	P3	0,64
Bl	2,39	P4	0,46

MESURES du GREEMENT

	[m]		[m]
I	12,75	Ef	
J	4,41	mP	
Lp		mE	
HLU	12,70	mEs	
HLP	7,93	mF	
P	15,70	mEf	
E	6,78	Dm	
Es		Hm	
F		Ht	

SURFACE DES VOILES

Triangle avant Spo [m2]	44,982
Triangle avant Spa [m2]	50,356
Grande voile [m2]	53,223
Flèche de GV [m2]	
Misaine [m2]	
Artimon [m2]	
Voile d'étai [m2]	
Surface voile (Spv) [m2]	101,967
Elancement voilure (Sf)	0,939

VALEURS CALCULEES & COEFFICIENTS

Longueur jauge (Ls) [m]	10,234
Creux moyen (Pmc)	0,572
Creux de Jauge (Ps)	1,597
Bau de jauge (Bj)	2,467
Gréement (Ca)	0,890
Classe (Cb)	0,150
Ancienneté (Pe)	-0,022
Equipement (Pv)	-0,020
Carène (Pp)	0,988
Correction (Cc)	1,000
Authenticité (Co)	0,917

EQUIPEMENTS (Pv)

Dérive :	mobile	
	avec gouvernail	
	modifié (bulbe et lest)	
Safran :	modifié	
Ligne d'arbre:	absente	
	en position axiale	x
	en position latérale	
	2 lignes d'arbre	
Hélice :	pâles repliables/orientables	x
	à 2 pâles fixes	
	à 3 (ou plus) pâles fixes	
Mât:	en bois	x
	en alliage	
Bôme:	en bois	x
	en alliage	
	en matériau composite	
Espars:	en bois	x
	en alliage	
	en matériau composite	
Etai:	creux avec simple gorge	
	creux avec double gorge	
Enrouleur:	de foc, actif	
	de foc, inactif mais à poste	x
	emmagasineur volant	
Winch:	absent, avec Ls < 8m	
	absent, avec Ls > 8m	
	self tailing	
Intérieur:	absence d'emménagement	
Superstructure:	avec matériaux composites	
	avec composite pour Classic IOR	
Coque:	avec matériaux composites	
	avec composite pour Classic IOR	

CONFIGURATION DE REFERENCE (Pv)

Utilisation en régates de winchs assistés	
Utilisation de spinnaker	x
Utilisation de foc ballon	
Voiles fabriquées avec des laizes et matériaux peu extensibles	GV avant
Voile en coton	GV avant
Coupes différentes de celles utilisées à l'époque du lancement	GV avant
Utilisation de voile de portant avec point de drisse plus haut qu'à l'origine	



ASSOCIATION FRANÇAISE DES YACHTS DE TRADITION
AFYT

CERTIFICAT DE JAUGE CIM 2026

Date et heure d'émission : 13/5/26 0:00

N° de certificat : **FA 261**

N° de voile : **F 13**

SVANEVIT

Classe de référence : **Epoque Bermudien**

Architecte : **Tore Holm**

Constructeur : **Tore Holm Yachtvarv**

Classe originale : **8m JI 3ème formule**

Année de concept :

Année de lancement : **1939**

Année de gréement : si configuration Ca modifiée

Gréement : **Sloop bermudien**

Pavillon : **Français**

Immatriculation :

Club : **SN Marseille**

Longueur totale (La) [m] : **14,65**

Bau (B) [m] : **2,5**

Tirant d'eau TE [m] : **1,96**

Rating :	8,2371
APM s/mille :	157,3
TCF :	0,9370

Validation de l'Association Nationale : *Roger Gilbert*

Mesures effectuées par : Renaud Godard (n°: 0932172N)

Date mesure : 14/06/2023

Lieu de la mesure : Marseille