

A.F.Y.T.

ASSOCIATION FRANCAISE DES YACHTS DE TRADITION

C.I.M.

COMITE INTERNATIONAL DE LA MEDITERRANEE

F.F.V.

FEDERATION FRANCAISE DE VOILE

CERTIFICAT DE JAUGE N°: FA 011 /06**VALIDE POUR L'ANNEE 2006**

Conformément à ce qui a été établi en application du "Règlement pour la jauge et pour les courses des yachts d'époque et classiques 2006" du Comité International pour la Méditerranée et approuvé par la Fédération Française de Voile, suite aux mesures effectuées par la Commission Technique de l'Association Française des Yachts de Tradition, il est certifié que le yacht:

ALTAIR

s'est vu attribué les valeurs suivantes de Rating et d'APM :

Rating : 13,25**APM : 69 s/mille****TCC : 0,998**

sur la base des mesures et conformément à l'attribution des paramètres et coefficients suivants:

Gréement : Goélette aurique	Enregistrement AFYT: FA 011	Numéro voile :	Pavillon: Anglais
Constructeur: W. Fife	Année de lancement: 1931	Concepteur: William Fife	Année des plans: 1929
Longueur de coque m. (LFT): 32,95	Bau max. (B): 6,24	Tirant d'eau (TE): 4,2	Carène (Pp): 0,98
Longueur totale m (LOA): 39,21	Bau de jauge (Bj) : 6,24	Creux (Ps)*: 4,24	Ancienneté (Pe): -0,054
Flottaison m. (Ls)*: 25,742	Surface de voile m ² (Spv):* 634,95	Sf*: 0,817	Equipement (Pv)** 0,02

Toute modification portée au gréement, plan de voilure, dimensions, systèmes internes et externes, coque, hélice, équipement et accastillage ainsi que le changement de propriétaire entraîne l'annulation du présent certificat. La demande et le renouvellement du présent certificat incombe à l'armateur.
En cas de contestation, le règlement du CIM en langue française fait foi.

Saint-Tropez, le 25/08/2006

**ASSOCIATION FRANCAISE
DES YACHTS DE TRADITION**

*: composants utilisés pour le calcul de la surface de voile et du Sf

Triangle avant

24,89	14,4	13,9

7,93	18,08	27,7

Dm Ht Hm

Grand voile triangulaire

Autre voile

Voile triangulaire

Autre voile

Grand voile aurique

Autre voile

Voile aurique

I J Tangon P E Es F

**: composants utilisés pour le calcul du paramètre d'équipement

quille mobile (+0,02):		gouvernail de dérive (+0,07):	
mât en alliage / mât en bois et bôme en alliage (+0,07):			
espars en alliage, mât en bois (+0,02):			
bôme en fibre (+0,30):			
tangons et autres espars en fibre (+0,20):			
absence de winch (-0,06):			
3 mâts (-0,30):		winches self tailing (+0,02):	0,02

hélice axiale à 2 pâles fixes (-0,02):	
hélice latérale à 2 pâles fixes (-0,03):	
hélice axiale à 3 pâles fixes (-0,03):	
hélice latérale à 3 pâles fixes (-0,04):	
foc à enrouleur (+0,09):	
étai creux seul (+0,01):	
étai creux, enrouleur à poste (+0,03):	
absence d'hélice (+0,03):	
hélice à pâles repliables ou orientables (+0,0):	O
2 hélices à pâles repliables ou orientables (-0,01):	
2 hélices à pâles fixes (+0,06):	
voiles carrées (-0,08):	
superstructures en polyester (+0,10):	
absence d'emménagement intérieur (+0,03):	