

MESURES sur la COQUE

	[m]		[m]
Lt	16,70	Fb1	0,82
La	16,70	Fb2	0,71
B	3,17	P1	0,56
Fa	3,00	P2	1,18
Fp	2,15	P3	0,76
Bl	2,88	P4	0,38

MESURES du GREEMENT

	[m]		[m]
I	15,65	Ef	
J	5,88	mP	
Lp		mE	
HLU	16,06	mEs	
HLP	9,00	mF	
P	10,94	mEf	
E	10,70	Dm	
Es	6,40	Hm	
F		Ht	

SURFACE DES VOILES

Triangle avant Spo [m2]	73,618
Triangle avant Spa [m2]	72,270
Grande voile [m2]	105,822
Flèche de GV [m2]	
Misaine [m2]	
Artimon [m2]	
Voile d'étai [m2]	
Surface voile (Spv) [m2]	178,496
Elancement voilure (Sf)	0,860

VALEURS CALCULEES & COEFFICIENTS

Longueur jauge (Ls) [m]	12,580
Creux moyen (Pmc)	0,715
Creux de Jauge (Ps)	1,939
Bau de jauge (Bj)	3,083
Gréement (Ca)	0,780
Classe (Cb)	0,100
Ancienneté (Pe)	-0,119
Equipement (Pv)	-0,030
Carène (Pp)	1,003
Correction (Cc)	1,050
Authenticité (Co)	0,932

EQUIPEMENTS (Pv)

Dérive :	mobile	
	avec gouvernail	
	modifié (bulbe et lest)	
Safran :	modifié	
Ligne d'arbre:	absente	
	en position axiale	
	en position latérale	x
	2 lignes d'arbre	
Hélice :	pâles repliables/orientables	x
	à 2 pâles fixes	
	à 3 (ou plus) pâles fixes	
Mât:	en bois	x
	en alliage	
Bôme:	en bois	x
	en alliage	
	en matériau composite	
Espars:	en bois	x
	en alliage	
	en matériau composite	
Etai:	creux avec simple gorge	
	creux avec double gorge	
Enrouleur:	de foc, actif	
	de foc, inactif mais à poste	
	emmagasineur volant	
Winch:	absent, avec Ls < 8m	
	absent, avec Ls > 8m	
	self tailing	
Intérieur:	absence d'emménagement	
Superstructure:	avec matériaux composites	
	avec composite pour Classic IOR	
Coque:	avec matériaux composites	
	avec composite pour Classic IOR	

CONFIGURATION DE REFERENCE (Pv)

Utilisation en régates de winchs assistés	
Utilisation de spinnaker	x
Utilisation de foc ballon	
Voiles fabriquées avec des laizes et matériaux peu extensibles	GV avant
Voile en coton	GV avant
Coupes différentes de celles utilisées à l'époque du lancement	GV avant
Utilisation de voile de portant avec point de drisse plus haut qu'à l'origine	



ASSOCIATION FRANÇAISE DES YACHTS DE TRADITION
AFYT

CERTIFICAT DE JAUGE CIM 2026

Date et heure d'émission : 14/4/26 0:00

N° de certificat : **FA 239**

N° de voile : **P 5**

CORINTHIAN

Classe de référence : **Epoque Aurique**

Architecte : **Nathanaël G. Herreshoff**

Constructeur : **Herreshoff**

Classe originale : **Univ.Class P**

Année de concept :

Année de lancement : **1911**

Année de gréement : si configuration Ca modifiée

Gréement : **Sloop aurique**

Pavillon : **Français**

Immatriculation :

Club :

Longueur totale (La) [m] : **16,7**

Bau (B) [m] : **3,17**

Tirant d'eau TE [m] : **2,4**

Rating :	8,3811
APM s/mille :	153,7
TCF :	0,9423

Validation de l'Association Nationale : **Roger Gibert**

Mesures effectuées par : Roger Gibert (n°: 0029903Z)

Date mesure : 16/09/2020

Lieu de la mesure : Cannes