

A.F.Y.T.

ASSOCIATION FRANCAISE DES YACHTS DE TRADITION

C.I.M.

COMITE INTERNATIONAL DE LA MEDITERRANEE

F.F.V.

FEDERATION FRANCAISE DE VOILE

CERTIFICAT DE JAUGE N°: **FA 094 /07**VALIDE POUR L'ANNEE **2007**

Conformément à ce qui a été établi en application du "Règlement pour la jauge et pour les courses des yachts d'époque et classiques 2006" du Comité International pour la Méditerranée et approuvé par la Fédération Française de Voile, suite aux mesures effectuées par la Commission Technique de l'Association Française des Yachts de Tradition, il est certifié que le yacht:

MOONBEAM IV

s'est vu attribué les valeurs suivantes de Rating et d'APM :

Rating : 14,208**APM : 58** s/mille**TFC : 1,083**

sur la base des mesures et conformément à l'attribution des paramètres et coefficients suivants:

Gréement :	Côte aurique	Enregistrement AFYT: FA 094	Numéro voile :	8	Pavillon:	Anglais
Constructeur:	Fife	Année de lancement: 1920	Concepteur:	William Fife	Année des plans:	1914
Longueur de coque m. (LFT):	29,09	Bau max. (B): 5,05	Tirant d'eau (TE): 3,80	Gréement (Ca): 0,78	Carène (Pp):	0,96
Longueur totale m (LOA):	31,50	Bau de jauge (Bj) : 5,03	Creux (Ps)*: 3,796	Correction (Cc): 1,00	Ancienneté (Pe):	-0,085
Flottaison m. (Ls)*:	22,586	Surface de voile m ² (Spv):* 546,960	Sf* : 0,922	Authenticité (Co): 0,930	Equipement (Pv):**	0,02

Toute modification portée au gréement, plan de voilure, dimensions, systèmes internes et externes, coque, hélice, équipement et accastillage ainsi que le changement de propriétaire entraîne l'annulation du présent certificat. La demande et le renouvellement du présent certificat incombe à l'armateur. En cas de contestation, le règlement du CIM en langue française fait foi.

Saint-Tropez, le 21/05/2007

*: composants utilisés pour le calcul du Ls et du P

Fa:	3,28	Fp:	4,85	Fb1:	1,35	Fb2:	1,13		
Blg:	4,92	P1:	1,31	P2:	1,86	P3:	1,49	P4:	1,20

*: composants utilisés pour le calcul de la surface de voile et du Sf

Triangle avant	28,39	12,83	13,43	Voile de misaine						
Grand voile triangulaire				Autre voile						
Voile triangulaire							Dm	Ht	Hm	
Grand voile aurique	13,84	19,48	11,83	19,62						
Voile aurique										
	I	J	Tangon	P	E	Es	F			Autre voile

**: composants utilisés pour le calcul du paramètre d'équipement

quille mobile (+0,02):		gouvernail de dérive (+0,07):		hélice axiale à 2 pâles fixes (-0,02):		absence d'hélice (+0,03):	
mât en alliage / mât en bois et bôme en alliage (+0,07):		espars en alliage, mât en bois (+0,02):		hélice latérale à 2 pâles fixes (-0,03):		hélice à pâles repliables ou orientables (+0,0):	O
bôme en fibre (+0,30):		tangons et autres espars en fibre (+0,20):		hélice axiale à 3 pâles fixes (-0,03):		2 hélices à pâles repliables ou orientables (-0,01):	
absence de winch (-0,06):		3 mâts (-0,30):		hélice latérale à 3 pâles fixes (-0,04):		2 hélices à pâles fixes (+0,06):	
winches self tailing (+0,02):	0,02			foc à enrouleur (+0,09):		voiles carrées (-0,08):	
				étais creux seul (+0,01):		superstructures en polyester (+0,10):	
				étais creux, enrouleur à poste (+0,03):		absence d'emménagement intérieur (+0,03):	

**ASSOCIATION FRANCAISE
DES YACHTS DE TRADITION**