

# CERTIFICAT DE JAUGE

**FB 036/16**

**FANTASQUE**

**F 5188**

## MESURES sur la COQUE

|     |       |
|-----|-------|
|     | [m]   |
| Lt  | 11,92 |
| B   | 3,50  |
| Fa  | 1,35  |
| Fp  | 0,89  |
| B1  | 3,04  |
| Fb1 | 1,16  |
| Fb2 | 1,07  |
| P1  | 0,53  |
| P2  | 0,71  |
| P3  | 0,50  |
| P4  | 0,23  |

## MESURES du GREEMENT

|             |       |
|-------------|-------|
|             | [m]   |
| I           | 15,10 |
| J           | 5,24  |
| P           | 13,90 |
| E           | 4,45  |
| Es          |       |
| F           |       |
| Ef          |       |
| mP          |       |
| mE          |       |
| mEs         |       |
| mF          |       |
| mEf         |       |
| Dm          |       |
| Hm          |       |
| Ht          |       |
| Lp          | 5,18  |
| Autre Voile |       |

## EQUIPEMENTS

|                                |         |   |
|--------------------------------|---------|---|
| dérive mobile                  | (+0.02) | - |
| gouvernail de derive           | (+0.07) | - |
| absence de ligne d'arbre       | (+0.03) | - |
| ligne d'arbre axiale           | ( 0.00) | X |
| ligne d'arbre latérale         | (-0.01) | - |
| 2 lignes d'arbre               | (-0.02) | - |
| hélice repliable/orientable    | ( 0.00) | X |
| hélice 2 pales fixes           | (-0.02) | - |
| hélice 3 pales fixes           | (-0.03) | - |
| absence intérieur              | (+0.03) | - |
| superstructure mat.composite   | (+0.10) | - |
| coque avec couche plastique    | (+0.10) | - |
| mât en alliage                 | (+0.07) | X |
| bôme en alliage, mât en bois   | (+0.07) | - |
| espars en alliage, mât en bois | (+0.02) | - |
| bôme en materiau composite     | (+0.30) | - |
| tangons/espars mat.composite   | (+0.20) | - |
| 3 mâts                         | (-0.30) | - |
| voiles carrées                 | (-0.08) | - |
| foc à enrouleur                | (+0.09) | - |
| étais creux seul               | (+0.01) | - |
| étais creux double gorge       | (+0.02) | - |
| étais creux, enrouleur à poste | (+0.03) | - |
| winches self tailing           | (+0.02) | - |
| absence de winches             | (-0.06) | - |

## VALEURS CALCULEES & COEFFICIENTS

|                          |        |                       |       |
|--------------------------|--------|-----------------------|-------|
| Triangle avant [m2]      | 39,562 | Creux moyen m (Pmc)   | 0,436 |
| Grand voile [m2]         | 30,928 | Creux de Jauge m (Ps) | 1,473 |
| Flèche de GV [m2]        |        | Bau de jauge m (Bj)   | 3,408 |
| Misaine [m2]             |        | Gréement (Ca)         | 0,890 |
| Artimon [m2]             |        | Anciennité (Pe)       | 0,044 |
| Flèche d'artimon [m2]    |        | Equipement (Pv)       | 0,070 |
| Surface voile (Spv) [m2] | 70,490 | Carène (Pp)           | 1,064 |
| Elancement voilure (Sf)  | 1,038  | Correction (Cc)       | 1,100 |
| Longueur jauge (Ls) [m]  | 10,128 | Authenticité (Co)     | 0,955 |

Gréement : **Sloop bermudien**  
 Concepteur : **André Mauric**  
 Année de concept : **1969**  
 Constructeur : **Félix Silvestro**  
 Année de lancement : **1971**

Pavillon : **Français**  
 Immatriculation :  
 Longueur totale La [m] : **11,92**  
 Bau B [m] : **3,50**  
 Tirant d'eau TE [m] : **2,05**

**Rating :** 8,284

**APM s/mille :** 156,1

TFC : 0,942

Valide pour l'année : **2016**  
 Emis le : 31/05/2016

Signature de l'armateur : .....

Signature du jaugeur : *Roger Gilbert*