

MESURES sur la COQUE

| | [m] | | [m] |
|----|------|-----|------|
| Lt | 8,94 | Fb1 | 0,84 |
| La | 8,94 | Fb2 | 0,81 |
| B | 3,00 | P1 | 0,39 |
| Fa | 0,96 | P2 | 0,49 |
| Fp | 1,00 | P3 | 0,34 |
| Bl | 2,18 | P4 | 0,09 |

MESURES du GREEMENT

| | [m] | | [m] |
|-----|-------|-----|-----|
| I | 10,56 | Ef | |
| J | 3,30 | mP | |
| Lp | | mE | |
| HLU | 10,70 | mEs | |
| HLP | 5,00 | mF | |
| P | 9,33 | mEf | |
| E | 2,75 | Dm | |
| Es | | Hm | |
| F | | Ht | |

SURFACE DES VOILES

| | |
|--------------------------|--------|
| Triangle avant Spo [m2] | 27,878 |
| Triangle avant Spa [m2] | 26,750 |
| Grande voile [m2] | 12,829 |
| Flèche de GV [m2] | |
| Misaine [m2] | |
| Artimon [m2] | |
| Voile d'étai [m2] | |
| Surface voile (Spv) [m2] | 39,917 |
| Elancement voilure (Sf) | 0,947 |

VALEURS CALCULEES & COEFFICIENTS

| | |
|-------------------------|-------|
| Longueur jauge (Ls) [m] | 7,372 |
| Creux moyen (Pmc) | 0,282 |
| Creux de Jauge (Ps) | 1,029 |
| Bau de jauge (Bj) | 2,754 |
| Gréement (Ca) | 0,890 |
| Classe (Cb) | 0,030 |
| Ancienneté (Pe) | 0,052 |
| Equipement (Pv) | 0,030 |
| Carène (Pp) | 1,123 |
| Correction (Cc) | 1,000 |
| Authenticité (Co) | 0,973 |

EQUIPEMENTS (Pv)

| | | |
|-----------------|---------------------------------|---|
| Dérive : | mobile | |
| | avec gouvernail | |
| | modifié (bulbe et lest) | |
| Safran : | modifié | |
| Ligne d'arbre: | absente | |
| | en position axiale | x |
| | en position latérale | |
| | 2 lignes d'arbre | |
| Hélice : | pâles repliables/orientables | x |
| | à 2 pâles fixes | |
| | à 3 (ou plus) pâles fixes | |
| Mât: | en bois | |
| | en alliage | x |
| Bôme: | en bois | |
| | en alliage | x |
| | en matériau composite | |
| Espars: | en bois | |
| | en alliage | |
| | en matériau composite | |
| Etai: | creux avec simple gorge | |
| | creux avec double gorge | |
| Enrouleur: | de foc, actif | |
| | de foc, inactif mais à poste | |
| | emmagasineur volant | |
| Winch: | absent, avec Ls < 8m | |
| | absent, avec Ls > 8m | |
| | self tailing | |
| Intérieur: | absence d'emménagement | |
| Superstructure: | avec matériaux composites | |
| | avec composite pour Classic IOR | |
| Coque: | avec matériaux composites | |
| | avec composite pour Classic IOR | |

CONFIGURATION DE REFERENCE (Pv)

| | |
|---|----------|
| Utilisation en régates de winchs assistés | |
| Utilisation de spinnaker | x |
| Utilisation de foc ballon | |
| Voiles fabriquées avec des laizes et matériaux peu extensibles | GV avant |
| Voile en coton | GV avant |
| Coupes différentes de celles utilisées à l'époque du lancement | GV avant |
| Utilisation de voile de portant avec point de drisse plus haut qu'à l'origine | |



ASSOCIATION FRANÇAISE DES YACHTS DE TRADITION
AFYT

CERTIFICAT DE JAUGE CIM 2026

Date et heure d'émission : 5/5/26 0:00

N° de certificat : **FB 095**

N° de voile : **FRA 5727**

KERTIOS III

Classe de référence : **Classique**

Classe de référence prioritaire : **Classic IOR**

Architecte : **André Mauric**

Constructeur : **Craff**

Classe originale : **Certifié IOR ≥ 1971**

Année de concept : **1973**

Année de lancement : **1973**

Année de gréement : si configuration Ca modifiée

Gréement : **Côte bermudien**

Pavillon : **Français**

Immatriculation : **Marseille**

Club : **SN Marseille**

Longueur totale (La) [m] : **8,94**

Bau (B) [m] : **3**

Tirant d'eau TE [m] : **1,6**

| | |
|----------------------|---------------|
| Rating : | 5,5479 |
| APM s/mille : | 248,1 |
| TCF : | 0,8279 |

Validation de l'Association Nationale : **Roger Gibert**

Mesures effectuées par : Roger Gibert (n°: 0029903Z)

Date mesure : 19/05/2016

Lieu de la mesure : Marseille